

Eksplloatuojamo pastato itraukto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai papildomai šiltinama rūšio perdanga	TCP 12	M1:10
<p>18-22 °C</p> <p>35-60 %</p> <p>≥100</p> <p>≥600</p> <p>≈50</p> <p>10</p> <p>9</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>12</p> <p>11</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rūšio siena; 2. vertikali hidroizoliacija; 3. apatinis cokolinis profiliuotis; 4. iššisinis klijų sluoksnis; 5. polistireninis putplastis (EPS 70); 6. L profilio gembė; 7. L skerspjuvio profiliuotis; 8. perforuotas skardos lankstinys arba tinklelis; 9. vėdinamas tarpas; 10. cokolio apdailos plokštė; 11. rūšio perdangos šiltinimo sistema; 12. uždara nuogrinda. 		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasciu“	Pamatų, rūšių išorinių sienų ir cokolių šiltinimo detalės