



1397 (2021)

**UKMERGĖS GELŽBETONIS****EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. UG-14-2021/05/03

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Polistireninio putplasčio plokštės „NEOPORAS PLIUS” EPS 70F
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Gamyklinės polistireninio putplasčio plokštės be dangos skirtos pastatų šiluminei izoliacijai, surenkamose termoizoliacinėse sistemose ir kompozitinėse plokštėse.
- Gamintojas:
AB „Ukmergės gelžbetonis“, Antakalnio g. 60, LT-20144, Ukmergė, www.ukmergesgelzbetonis.lt el. paštas info@ug.lt, tel. Nr. 8-340-64616.
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 1+**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas (EN **13163:2012+A1:2015**), atveju:
Notifikuotoji įstaiga - VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, kurio identifikacinis Nr. 1397 nustatė produkto tipą, atliko(-a) : pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą bei mėginių auditinius bandymus prieš pateikiant produktą į rinką ir grindžiant šiais elementais pagal sistemą 1+ išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 1397-CPR-0714.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos | standarto nuoroda | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Izoliacijos storis | | Žiūrėti produkto etiketę | EN 13163:2012+A1:2015 |
| Šiluminė varža, R _D | | Žiūrėti produkto etiketę | |
| Šilumos laidumo koeficientas, λ _D | LST EN 12667:2002 | ≤0,030 W/(m·K) | |
| Stipris gniuždant, CS(10) | LST EN 826:2013 | ≥ 70 kPa | |
| Stipris lenkiant, BS | LST EN 12089:2013 | ≥ 115 kPa | |
| Statmenas paviršiui stipris tempiant TR | LST EN 1607:2013 | ≥ 100 kPa | |
| Degumo klasė | LST EN 13501-1:2007+A1:2010 | E | |
| Matmenų stabilumo nurodytomis temperatūros ir drėgnio sąlygomis RH lygis, DS(70,90) 1 | LST EN 1604:2013 | 1% | |
| Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės | | | |
| Ilgis, L(2) | LST EN 822:2013 | ±2mm | |
| Plotis, W(2) | LST EN 822:2013 | ±2mm | |
| Storis, T(2) | LST EN 823:2013 | ±2mm | |
| Stačiakampiškumas, S(2) | LST EN 824:2013 | ±2mm/m | |
| Plokštumas, P(5) / 1000mm | LST EN 825:2013 | 5mm | |

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Monika Savickienė, betono ir polistireninio putplasčio laboratorijos vadovė

(vardas ir pavardė, pareigos)

Ukmergė, 2021-05-03
(išdavimo vieta, data)

(parašas)