



1397 (2021)



UKMERGĖS GELŽBETONIS

EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. UG-18-2021/05/03

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Polistireninio putplasčio plokštės „BIOPORAS” EPS 80
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Gamyklinės polistireninio putplasčio plokštės be dangos skirtos pastatų šiluminei izoliacijai, surenkamose termoizoliacinėse sistemose ir kompozitinėse plokštėse.
- Gamintojas:
AB „Ukmergės gelžbetonis“, Antakalnio g. 60, LT-20144, Ukmergė, www.ukmergesgelzbetonis.lt el. paštas info@ug.lt, tel. Nr. 8-340-64616.
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 1+**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas (EN 13163:2012+A1:2015), atveju:

Notifikuotoji įstaiga - VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, kurio identifikacinis Nr. 1397 nustatė produkto tipą, atliko(-a) : pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą bei mėginių auditinius bandymus prieš pateikiant produktą į rinką ir grindžiant šiais elementais pagal sistemą 1+ išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 1397-CPR-0714.

- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	/	standarto nuoroda	Eksplloatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija	
Izoliacijos storis			Žiūrėti produkto etiketę	EN 13163:2012+A1:2015	
Šiluminė varža, R _D			Žiūrėti produkto etiketę		
Šilumos laidumo koeficientas, λ _D	/	LST EN 12667:2002	≤0,030 W/(m·K)		
Stipris gniuždant, CS(10)	/	LST EN 826:2013	≥ 80 kPa		
Stipris lenkiant, BS	/	LST EN 12089:2013	≥ 125 kPa		
Degumo klasė	/	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	E		
Matmenų stabilumo nurodytomis temperatūros ir drėgnio sąlygomis RH lygis, DS(70,90)1		LST EN 1604:2013	1%		
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės					
Ilgis, L(3)	1000 / 2000mm	/	LST EN 822:2013		±6/±12mm
Plotis, W(2)		/	LST EN 822:2013		±2mm
Storis, T(2)		/	LST EN 823:2013		±2mm
Stačiakampiškumas, S(5)		/	LST EN 824:2013		±5mm/m
Plokštumas, P(10)	/ 1000mm	/	LST EN 825:2013	10mm	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Monika Savickienė, betono ir polistireninio putplasčio laboratorijos vadovė
(vardas ir pavardė, pareigos)Ukmergė, 2021-05-03
(išdavimo vieta, data)

(parašas)